

Beyaz Dünyaya

Renkli
Dokanas

decotone
C O L O R C E N T E R

Her Marka PVC Kapı ve Pencerelerinizin
Sınırsız Renk Seçeneği İle
Boyanabildiğini Biliyormuydunuz?

izpen

15
yıl garanti

Ozan Abay Cad. No. 30/8 Bayraklı - İZMİR Tel: 0 232 461 86 86 (Pbx) Fax: 462 43 44 • e-mail: decotone@izpen.com.tr

www.izpen.com.tr



NEDEN DECOTONE PVC BOYA UYGULAMASI?

decotone
C O L O R C E N T E R

DEKORATİFTİR:

SINIRSIZ RENK SEÇENEĞİ

DECOTONE Boya uygulamaları Ral renklerinin yanısıra özel renklerle de yapılabilmektedir.

FARKLI YÜZEY SEÇENEKLERİ

DECOTONE Boya Uygulamaları parlak, mat ve saten yüzey seçeneklerinin yanısıra kendini temizleyebilen Nano-Teknoloji ve pırıltılı Royal Effect yüzey seçeneklerine de sahiptir.

DETAYLARIN BOYANABİLİRLİĞİ

DECOTONE Boya Uygulamaları PVC doğramanın istenilen her yerine uygulanabilir. Lamine kaplama ise kanat içlerinde ve kaynak yerlerinde rahatsız edici görüntülere yol açabilir.

RENK KOMBİNASYONU

DECOTONE Boya Uygulamaları iç-dış, sadece iç veya sadece dış yüzeye uygulanabildiği gibi kasa farklı renk, kanat farklı renk ve cam çitası farklı renk olarak da uygulanabilir. Bu sayede çok şık renk kombinasyonları sağlayabilirsiniz.

UZUN ÖMÜRLÜDÜR:

KALICIDIR

DECOTONE Boya Uygulamaları esnemeye beraber çatlama ve kabarma yapmaz, çizilmeye karşı direnç gösterir.

DİRENÇLİDİR

DECOTONE Boya Uygulamaları iç ve dış hava şartlarından, soğuktan, sıcaktan, yağmurdan etkilenmez. Ayrıca Ultraviyole ışınlarına ve İnfrared Radyasyona karşı dirençlidir.

KİR TUTMAZ

DECOTONE Boya Uygulamaları kolay temizlenme özelliğine sahiptir.

TAMİR EDİLEBİLİRDİR

DECOTONE Boya Uygulamalarının zarar gören bölümleri rötuşlanabilir.

YANMAZ

DECOTONE Boya Uygulamaları Su bazlıdır, yanıcı değildir.

KORUYUCUDUR :

PROFİLİ KORUR

DECOTONE Boya Uygulamaları ısının PVC' ye etkisini azaltır.

GENLEŞMEYİ ÖNLER

DECOTONE Boya Uygulamaları beyaz profilin sağlığını korur. Kaplama yöntemi uygulanan doğramalarda ortaya çıkan genleşme DECOTONE uygulamasında yaşanmaz.

ÇEVREYİ KORUR

DECOTONE Boya Uygulamaları çevre dostudur.

MALİYETİ DÜŞÜRÜR:

STOK MALİYETİNİ AZALTIR

DECOTONE Boya Uygulamaları farklı renkte profillerin stokunu gerektirmedikinden stok maliyetini düşürür.

ATIK MALİYETİNİ AZALTIR

DECOTONE Boya Uygulamaları boy profile uygulanmasının yanı sıra tamamlanmış doğramaya da uygulanabilir. Bu sayede kullanılmayan parçalar için ekstra bir boya maliyeti oluşmaz.

TEST EDİLMİŞ KALİTE:

ASTM D714

ASTM D523 @ 60 derece

ASTM D2247, 1500 saat

ASTM B117, 1500 saat

ASTM 4226

ASTM D1308

ASTM D-3359

ASTM 4803

DIN EN ISO 2409

DIN EN 478

ASTM D3363

ASTM G-53

GÜVENİLİRLİK:

DECOTONE Boya Uygulamaları kabarma, çatlama, atma ve soyulmaya karşı 15 yıl garantili; tamamen PVC için üretilmiş boyalarla yapılmaktadır.

Rhenocoll
İzpen A.Ş. Rhenocoll PVC Boyalarının
Türkiye Distribütörüdür.

